

KIP[®]

Microfilm Scanner MACH Series

KIPマイクロフィルムスキャナーMACHシリーズは、さまざまなマイクロフィルムを高速で高品質な画像データに簡単に変換することを可能にします。



MACH1

アパチュアカード

- 高画質でコンパクトなアパチュアカード専用スキャナ
- パンチデータの読み取り可能
- 一度のスキャンでグレースケールとモノクロ2値データを同時保存可能
- 最大150枚までのセットが可能なホッパー
- A0/400dpi 3カード/分(平均)

MACH7

フィッシュ・COM

- 自動フィッシュフィルム・COMスキャナ
- COMおよびジャケットを含むフィッシュタイプをスキャン可能
- 簡易ソフトウェアにより自動濃度調整・歪み・切り出し・回転機能を装備
- 最大80枚セット可能
- スキャン速度 毎分200コマ



MACH10

ロール

- フルロールストリップスキャンニング方式を用いたロールフィルムスキャナ
- フルロールリボンスキャン方式採用により正確で効率の良い電子化を再現
- 長期、長時間使用を前提とした高耐久設計
- 1000ftロールフィルムに標準対応
- 最大スキャンスピード 3分/リール (100ftフィルム、200dpi)

Microfilm Scanner MACH Series


コンパクトなデスクトップ設計に最新のデジタルイメージング技術を搭載

- シンプルで効率的なユーザーインターフェイス
- マイクロフィルムから、高解像度 / 高品質の画像を自動ホワイトバランスでデジタルファイルに直接変換
- ホラレスデータは自動的に読み込まれ、必要に応じて図面サイズとファイル名を自動処理 (MACH1)
- COM・フィッシュフィルムの撮影枠を自動検知し全自動高速撮影 (MACH7)
- 1000ft のフルロールリボンを超高速処理 (MACH10)
- ハードな業務使用に耐えられる高耐久設計

モデル名	MACH1	MACH7
読み取り方式	CCD ラインセンサー	CCD ラインセンサー
読み取り階調	256 階調	4056 階調
出力データ	モノクロ 2 値、グレースケール (256 階調)	モノクロ 2 値、グレースケール (256 階調)
対応フィルム	35mm アパチュアカード A4~A0、銀塩 / ジアゾ (ネガ / ポジ)	フィッシュタイプ、COM
カードホッパー	150 カード (最大)	80 カード (最大)
カードリード	ホラレスコード	-
倍率	7.5~40.0 倍	4~96 倍 ※小数点以下は四捨五入
読み取り密度	100~600dpi	100~600dpi
読み取りスピード	A1/400dpi-14sec、A0/400dpi-19sec	200 コマ /min
対応フォーマット	モノクロ 2 値 グレースケール	TIFF G4、TIFF G3/1D、TIFF G3/2D、PDF
コントロールPC	Windows 10 Professional 64bit (推奨PCメーカー: EPSON社製)	JPEG、JPEG2000、PDF、PDF/A
インターフェース	USB 2.0	専用コントロールPCは本体とセット購入(PCメーカー: DELL社製)
制御系	専用ソフトウェアにて対応	専用インターフェース
電源	AC100, 50/60Hz	専用ソフトウェアにて対応
大きさ (W×D×H)	170mm×460mm×210mm	AC100V, 50/60Hz
質量	5.8kg	790mm×550mm×250mm
添付品	USB ケーブル、ソフトウェア CD-ROM、電源ケーブル	40kg
		専用ケーブル、専用基盤、ソフトウェア CD-ROM、電源ケーブル

モデル名	MACH10
CCD	8192 ピクセル (12bit)
読み取り密度	100~600dpi
読み取りスピード	200dpi 300dpi
	3 分 4.5 分
倍率	4~96 倍 ※小数点以下は四捨五入
対応フィルム	形状 長さ 感光材タイプ 撮影方式
	16mm/35mm オープンリールフィルム、ANSI/3M タイプカートリッジフィルム
	100ft、215ft、1000ft
	銀塩フィルム、ジアゾフィルム
	ネガ/ポジ、シンプレックス/デュプレックス
対応フォーマット	モノクロ 2 値 グレースケール
	TIFF G4、PDF
	JPEG、PDF
コントロールPC	専用コントロールPCは本体とセット購入(PCメーカー: DELL社製)
インターフェース	専用インターフェース
制御系	専用ソフトウェアにて対応
電源	AC100, 50/60Hz
大きさ (W×D×H)	394mm×394mm×559mm
質量	22.7kg
添付品	専用ケーブル、ソフトウェア CD-ROM、電源ケーブル

＜＜ご注意＞＞ 社名、商品名等はそれぞれ各社の商標、または登録商標です。記載されている内容、商品の仕様および外観等は改良のため予告なしに変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実際の色とは異なって見える場合がありますので、予めご了承ください。詳しい性能・仕様・条件等については、販売担当者にご確認ください。



安全にお使いいただくために ご使用の際は、商品に添付の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。水、湿気、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因になることがあります。

株式会社 ケイアイピー

本社
146-0093 東京都大田区矢口1丁目5番1号
TEL 03-3756-1101 FAX 03-3756-1106

大阪事業所
530-0047 大阪市北区西天満3丁目14番16号
TEL:06-6366-2100 FAX:06-6366-2015

名古屋事業所
464-0858 名古屋市中千種区千種3丁目29番14号
TEL:052-741-0015 FAX:052-741-0018

お問い合わせ・ご用命は、、、